


INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES 84003A/84004A



Safety Precautions:

1. Turn off electrical power before starting installation of light fixture.
2. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
3. To prevent moisture from entering the outlet box and causing a short, use clear caulking (ie. outdoor silicone sealant) to outline the outside of fixture back plate where it meets the wall leaving a space at bottom to allow moisture a means to escape. Please see drawing. Caution-risk of fire. Min 90°C supply conductors.

NOTE: product may not look exactly as shown in figures.

Mesures de Sécurité:

1. Fermez le courant au disjoncteur avant de débiter l'installation du luminaire.
2. Ce produit doit être installé selon le code de l'installation pertinent et par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
3. Pour empêcher l'humidité d'entrer dans la boîte d'électrique et provoquer un court-circuit, utilisez le calfatage clair pour contour l'extérieur l'arrière plaque où il rencontre le mur, en quittant un espace dans le fond pour permettre à l'humidité un moyen de s'enfuir. S'il vous plaît voir le dessin. Attention-risque d'incendie. Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C

Precauciones de seguridad

1. Corte la corriente eléctrica antes de comenzar la instalación de la lámpara.
2. Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.
3. Para impedir la entrada de humedad a la caja de conexión y causar un corte circuito, use la pistola de silicona (es decir: Silicona sellante para exterior) en el contorno exterior de la caja donde se une a la pared, dejando un pequeño espacio para permitir que la humedad escape. Por favor, mire el dibujo.

Precaución-Riesgo de incendio: Cables proveedores de corriente mín. 90° C

NOTA: el producto puede no ser exactamente igual al mostrado en la figura.

B

